

CE	
Watersystems Sverige AB Majmålavägen 2 SE – 573 38 Tranås	
16	
Harmoniserad standard:	
EN 12566 - 3	
Prefabricerat minireningsverk	
avsett för rening av hushållsspillvatten från 5 - 50 PE	
- Produktreferens:	WSB [®] Clean
- Material:	Betong / Polyeten
Ackrediterat laboratorium	
MFPA Weimar / Identifikationsnr. NB 0992	
Coudraystraße 9, D-99423 Weimar	
Testrapport nr. B52.15.025.06 (en)	
Reningseffekt:	
Anläggningens reningsgrad	COD: 95,6% ≤ 32,0 mg/l
vid en dokumenterad organisk medellast /	BOD ₇ : 99,2% ≤ 4,0 mg/l
medeldygnsbelastning av BOD ₇ = 0,424 kg)	NH ₄ -N 95,3% ≤ 2,5 mg/l
	N-tot 61,6% ≤ 24,5 mg/l
	P-tot 94,8% ≤ 0,56 mg/l
Elförbrukning per dygn vid 5 PE	1,3 kWh/d
Reningskapacitet: (Dimensionering)	
- Nominell organisk dygnsbelastning (BOD ₇)	0,30 kg/d
- Nominellt dagligt inflöde vid 5 PE (Q _N)	0,75 m ³ /d
Vattentäthet:	Godkänd
Materialegenskaper (vertikal last):	Godkänd
Hållfasthet:	Godkänd
Denna produkt producerades i överensstämmelse med:	
EU:s byggvaruförordning 89/106/EEC	
EU:s lågspänningsdirektiv 73/23/EEC	
EU:s maskindirektivet 2006/42/EF	
EU:s direktiv kring elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EEC	